



Vertimas iš angl. k.

Technini duomen lapas

Filtras Dirin 230 A2B2E2K2 Hg P3 R D BIOSTOP

Gamintojo Pavadinimas ir adresas: D.P.I. S.r.l.

Via di Cervara 42 – 00155 ROMA

Gaminio Tipas:

AAP kv pavimo takams – kombinuotas filtras



Apibūdinimas: 4341.0654 DIRIN 230 A2B2E2K2Hg P3 RD - vidutinės talpos universalus kombinuotas filtras 2 klasės, kaip dujų filtras, ir 3 klasės kaip dulkių filtras, naudotinas prieš:

- 1 – specifines organines dujas ir garus, kurių virimo temperatūra aukščiau už 65°C;
- 2 – specifines ne organines dujas ir garus, bet netinkamas prieš anglies monoksidą (CO);
- 3 – sieros dioksidą ir specifines rūgštines dujas ir garus;
- 4 – amoniaką ir specifinius amoniako organinius šalutinius produktus;
- 5 – gyvsidabrio garus;

Apsauga nuo aerozolių teikiama klostuotos medžiagos, pagamintos iš stiklo pluošto ir sintetinio rišiklio, sugebančios filtruoti kietasias ir skystas daleles (dulkes, dūmus ir rūką), priklausomai nuo savo efektyvumo klasės, kaip nurodyta ant filtro. Taip pat filtras efektyvus prieš grybelius ir bakterijas, dėl specialaus filtravimo popieriaus (BIOSTOP).

Filtras, plastikiniame korpuse turinčiame didelį mechaninį atsparumą ir yra su sriegiu atitinkančiu EN 148/1 standarto reikalavimus.

Svoris mažesnis nei 300 g. daro tinkamu naudoti su puskaukėmis, ne tik su pilnomis veido kaukėmis.



Atitikimas standartams: EN 14387:04 + A1:2008 dujų filtrams ir EN 143 dulkių filtrams

Saugojimo trukmė : 5 metai, filtrams vakuuminėje pakuotėje 10 metų

Techninės charakteristikos: filtrai buvo bandomi notifikuotoje staigoje Italcert Nr. 0426 (V.le Sarca 336-20.126 Milano), laikantis EN 14387 : 04 + A1: 2008 standarto reikalavimų.

Reikalavimai svoriui, trukmei, kvapavimo pasipriešinimui ir filtro efektyvumui yra pilnai atitinkantys su aukščiau paminėtu standartu reikalavimais.

*Vertimas atliktas vertimų biure „AIRV“, į. k. 134819573, Taikos pr. 2-29, Kaunas
Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudija.*

